

Før du handler!

Har du besluttet dig for at anskaffe en elektronisk lås fra Birkegården, så er der lige nogle ting du skal tjekke inden købet. Står du og skal købe ny dør til ejendommen så er det **vigtigt kun at købe nye døre fra producenter der kan opfylde nedenstående pladsforhold**. På alle yderdøre anbefaler Birkegården kun at montere vore låse på låsekasser, hvor riglen kan aktiveres af låsen. Hvis døren benytter en standardlåsekasse, 3 eller 5 punkt lukning, bør denne lås være af selvforriglende type eller med forrigling samtidig med at håndtaget løftes. De samme forhold er gældende hvis låsen skal monteres i en eksisterende dør. **NB: Det pæneste resultat opnås på døre hvor låsecylindren sidder over håndtaget**. Har du spørgsmål til ovenstående er du velkommen til at kontakte Byg-til-lavpris.dk for personlig rådgivning. Du skal blot skrive en mail til os på kundeservice@byg-til-lavpris.dk

- **LP-903/LP-905:** minimum 30mm fra centrum af håndtag til karm
- **LP-908:** minimum 32mm fra centrum af håndtag til karm
- **LP-805/LP-808:** minimum 34mm fra centrum af håndtag til karm

NB: Skal måles på begge sider af døren!

